

ローラー

コンバインドローラー



標準付属品 ゴム製輪留め 2 個

種 類		2.5 t コンバインドローラー	4 t コンバインドローラー
型 式		TW350-1	TW500W-1
運 転 質 量	kg	2,450	3,560
起 振 力	kN(kgf)	20.6(2100)	24.5(2500)
全 長 × 全 幅 × 全 高	mm	2625×1290×1570	3105×1390×1700
締 固 め 幅	mm	1200	1300
前 輪 寸 法	mm	φ675×1200	φ800×1300
後 輪 寸 法	mm	タイヤ:9.5/65-15-6PR(OR)×4本	タイヤ:10.5/80-16-6PR(OR)×4本
使 用 燃 料		軽油	
燃 料 タ ン ク 容 量	ℓ	42	52
散 水 タ ン ク 容 量	ℓ	200	320
メ ー カ ー		酒井重工業	

※転圧力（振動を掛けた時の重さ） → 重量 + 起振力 (kgf)

鉄輪ローラー



標準付属品 ゴム製輪留め 2 個

種 類		2.5 t 鉄輪ローラー	4 t 鉄輪ローラー
型 式		SW352-1	SW500-1
運 転 質 量	kg	2,940	4,000
起 振 力	kN(kgf)	20.6(2100)	24.5(2500)×2
全 長	mm	2675	3100
全 幅	mm	1290	1390
全 高	mm	1575	1700
締 固 め 幅	mm	1200	1300
前 輪 寸 法	mm	φ675×1200	φ800×1300
後 輪 寸 法	mm	φ675×1200	φ800×1300
使 用 燃 料		軽油	
燃 料 タ ン ク 容 量	ℓ	40	52
散 水 タ ン ク 容 量	ℓ	200	320
メ ー カ ー		酒井重工業	

※転圧力（振動を掛けた時の重さ） → 重量 + 起振力 (kgf)