

パワーライト・バルーンライト

■ メーカー：ヤンマー 三笠産業 北越工業 日動工業 デンヨー



①



②

		①		②	
種 類		4灯式パワーライト		バルーンライト	
電 圧		130V	100V	100V	
電 流		—	—	11.2A	
ランプ種類 x 灯数		400W x 4個		1000W x 1個	
マスト高さ (最小～最大)		1950～4670mm	2060～4160mm	2330～5050mm	
寸法 (収納時)	高 さ	1600mm	1700mm	1800mm	
	幅	920mm	1030mm	800mm	
	奥 行	1095mm	1040mm	1040mm	
重量 (発電機含む)		230kg	214kg	234kg	176kg
発 電 機 型 式		YDG25HSS	G2800iSE	YDG200SS-5E	G2400S-5LE
出 力		1.7KW	2.8KW	1.7KW	2.0KW
満タン時運転可能時間		18H	7H	18H	14H
燃 料 タ ン ク 容 量		15L	12.7L	15L	19.5L
使 用 燃 料		軽油	ガソリン	軽油	ガソリン
型 式		LB44H	LB430F	LB114B-D	
メ ー カ ー		ヤンマー		ヤンマー	

※ライトに載っている発電機は100Vの電源を使用することは出来ません。

パワーライト・バルーンライト



		③		④	⑤
種 類		ミニバルーンライト 台車式	LEDミニバルーンライト 台車式	エポックライト台車式	エポックライト 三脚式
電 圧		90-130V	100V		
ランプ種類 x 灯数		400W x 1灯	3段階調光	700W x 1灯	700W x 1灯
			300W/200W/100W		
マスト高さ（最小～最大）		1033～2108mm	1560～2615mm	1550～3080mm	2100～3080mm
台車寸法 （収納時）	高 さ	742mm	760mm	1440mm	1600mm
	幅（アウトリ ガー格納時）	500mm	510mm	440mm	—
	奥行（アウト リガー格納時）	750mm	700mm	855mm	—
	幅（アウ トリガー出時）	1010mm	1045mm	1110mm	1290mm
	奥行（アウト リガー出時）	1150mm	1110mm	1200mm	1440mm
重 量（本 体 の み）		29.2kg	40kg	47kg	48kg（安定器含む）
重 量（発 電 機）		21.1kg			
出 力		1.8KW			
燃料消費量※負荷 75%時		1.12L/H			
燃 料 タ ン ク 容 量		3.6L			
使 用 燃 料		ガソリン			
型 式（本 体）		LB43CLB-2	LB030CC	MLT-700RDU	MLT-700R
メ ー カ ー（本 体）		ヤンマー		三笠産業	
型 式（発電機）		HP1800SV			
メ ー カ ー（発電機）		北越工業			

パワーライト・バルーンライト



⑥



⑦

《使用方法》 三脚または台車にライト部を付け替えて使用します。

		⑥	⑦
種 類		LEDスプリットライト	
		三脚式	台車式
電 圧		100V	
電 流		2.3A	
消 費 電 力		237W	
灯 具 寸 法	広げた時	1310mm	
マスト高さ（最小～最大）		1970～3470mm	
寸 法 （収納時）	高 さ	1174mm	1970mm
	幅（アウトリガー格納時）	254mm	440mm
	奥行（アウトリガー格納時）	254mm	855mm
	幅（アウトリガー出時）	1185mm	1110mm
	奥行（アウトリガー出時）	1185mm	1200mm
重 量（本体のみ）		16.3kg	47kg
重 量（発電機）		21.1kg	
出 力		1.8KW	
燃料消費量※負荷 75%時		1.12L/h	
燃 料 タ ン ク 容 量		3.6L	
使 用 燃 料		ガソリン	
型 式（本 体）		SPL-240L-50K-5ME	
メ ー カ ー（本 体）		日動工業	
型 式（発電機）		北越HP1800SV	
メ ー カ ー（発電機）		北越工業	

※台車はエポックライトの台車を使用しています。