

プレート・ランマー



⑤

⑥

NETIS 登録商品

静音・防音タイプ

	⑤	⑥
種 類	静音型水タンク付プレート	60kg防音型ガソリンランマー 72kg防音型ガソリンランマー
底 板 寸 法 (長 さ × 幅) mm	510×350	315×220 330×285
寸 法 (長 さ × 幅 × 高 さ) mm	880×350×785	712×375×1045 730×415×1135
使 用 燃 料	ガソリン	
燃 料 タンク 容 量	2.7L	2L 2.5L
燃 料 消 費 量	1L/h	0.7L/h 0.89L/h
重 量	70kg	64kg 78kg
型 式	MVC-F60S	MT-55L-SGK MT-72SGK
メ ー カ ー	三笠産業	

バイブロコンパクター (前後進プレート)

■ メーカー：三笠産業



330kg バイブロコンパクター

種 類	120kg バイブロコンパクター	330kg バイブロコンパクター 転圧センサー付
重 量	122kg	330kg
底 板 寸 法 (長 さ × 幅) mm	590×400	860×445
寸 法 (長 さ × 幅 × 高 さ) mm	1030×400×965	1570×445×1120
使 用 燃 料	ガソリン	軽油
燃 料 タンク 容 量	3.1L	3.3L
燃 料 消 費 量	1.4L/h	1.39L/h
型 式	MVH-108H	MVH-308DSC-PAS
メ ー カ ー	三笠産業	

転圧不足や過転圧の見える化

転圧センサーは、新制御方式の加速度センサーを内蔵しています (MVH-308・408・508)
施工目標となる地盤硬度に応じてLEDランプが点灯し、転圧回数と作業時間を節約できます。

Compas II

緑色点灯: 振動が正常でない場合
緑色と赤色の点灯: 地盤不良や軟弱地盤の場合
緑色と赤色の点灯: 地盤不良や軟弱地盤の場合
LEDランプ点灯時: 黄色: 1～8
赤色: 9～16

※地盤の硬さを示す赤色ランプは必ずしも点灯いたしません。地盤により赤色ランプが点灯し、目標となる地盤硬度に達する場合がございます。

LEDランプ表示で
締固め具合を
確認しながら
作業できます

地盤剛性値を定期的に確認

締固め完了 / 赤ランプ点灯
※グラフ1参照

密度過多のため、これ以上
ランプは点灯せず、場合によつてはランプ数が減少します。
※グラフ2参照

地盤不良や軟弱地盤の場合