

バックホー（油圧ショベル）

フォーククロー



種 類		2t フォーククロー		3t フォーククロー		0.2㎡フォーククロー		0.25㎡フォーククロー		0.45㎡フォーククロー		
		配管不要・補強は必要										
		ゴムクローラー		ゴムパット								
型 式		U-20HGM		U-30		U -40		HD308USV		SK125SR-5		
機 械 重 量		kg	1,940		3,110		4,200		7,800		13,800	
(機体寸法 輸送時)	A 全長	mm	3745		4485		5340		5820		7410	
	B 全高	mm	2275		2350		2455		2600		2850	
	C 全幅	mm	1400		1550		1960		2300		2490	
D ク ロ ー ラ ー 全 長		mm	1860		2100		2500		2850		3580	
E シ ュ ー 幅		mm	250		300		400		450		500	
掘削性能	F 最大掘削高さ	mm	4290		4765		5430		7430		9190	
	G 最大ダンプ高さ	mm	2930		3325		3800		5320		6740	
	H 最大掘削深さ	mm	2370		2880		3350		4120		5520	
	I 最大垂直掘削深さ	mm	1900		2305		2700		3620		4890	
	J 最大掘削半径	mm	4180		4965		5755		6470		8340	
	K 最小フロント旋回半径	mm	1570		1950		1825		1630		2000	
	L 後 端 旋 回 半 径	mm	685		790		990		1290		1490	
排土板寸法（幅×高さ）		mm	1400 × 310		1550 × 335		1960 × 360		440 × 2300		－	
キャノピ/キャビン			キャノピ						キャビン			
燃 料 タ ン ク 容 量		L	24		40		64		135		190	
使 用 燃 料			軽油									
エ ン ジ ン 仕 様			－		－		－		－		尿素搭載	
尿 素 タ ン ク 容 量		L	－		－		－		－		33.9	
メ ー カ ー			クボタ						加藤製作所		コベルコ建機	