

バックホー（油圧ショベル）

スライドアームバックホー



種 類		0.2mスライドアーム		0.25mスライドアーム	
		超小旋回		後方小旋回	
		ゴムパット			
型 式		SK50UR	SK70	SK75SR-3E	
幅狭バケット容量（山積）		m ³	0.16	0.18	
巾狭バケット幅（サイドカッタ含/無）		mm	450	550/470	
標準バケット容量（山積）		m ³	0.16	0.28	
標準バケット幅（サイドカッタ含/無）		mm	700/650	750/680	
機 械 重 量		kg	5,230	7,450	8,040
（機体寸法 輸送時）	A 全長	mm	5520	6230	2550
	B 全高	mm	2600	2600	6790
	C 全幅	mm	1960	2320	2300
D ク ロ ー ラ ー 全 長		mm	2480	2850	
E シ ュ ー 幅		mm	400	450	
掘削性能	F 最大掘削高さ	mm	7020	8600	8950
	G 最大ダンプ高さ	mm	5480	6560	6890
	H 最大掘削深さ	mm	5160	6610	6620
	I 最大垂直掘削深さ	mm	3570	5480	5640
	J 最大掘削半径	mm	6570	8550	8710
	K 最小フロント旋回半径	mm	1120	1720	1630
	L 後 端 旋 回 半 径	mm	980	1160	1290
排土板寸法（幅×高さ）		mm	1960 × 345	2320 × 480	2295 × 480
キャノピ/キャビン			キャノピ	キャビン	
燃 料 タ ン ク 容 量		L	53	85	120
使 用 燃 料			軽油		
メ ー カ ー			コベルコ		

バックホー（油圧ショベル）

バックホー（油圧ショベル）



種 類		0.45m ³ スライドアーム		0.7m ³ スライドアーム
		後方小旋回		スタンダード
		ゴムパット		
型 式		SK135	SK135SR-5	SK200
幅狭バケット容量（山積）	m ³	0.31		—
巾狭バケット幅（サイドカッタ含/無）	mm	710/590		—
標準バケット容量（山積）	m ³	0.50		0.70
標準バケット幅（サイドカッタ含/無）	mm	1000/900		1150/1040
機 械 重 量	kg	12,800	15,200	21,500
（機 輸 送 時 ） 機 体 寸 法	A 全長	mm	8040	10320
	B 全高	mm	2790	2900
	C 全幅	mm	2490	2800
D クローラー全長	mm	3600	3580	4400
E シュー幅	mm	500		650
掘削性能	F 最大掘削高さ	mm	9610	10380
	G 最大ダンプ高さ	mm	7280	8000
	H 最大掘削深さ	mm	7760	7840
	I 最大垂直掘削深さ	mm	5960	5900
	J 最大掘削半径	mm	10350	10350
	K 最小フロント旋回半径	mm	2620	2340
	L 後端旋回半径	mm	1425	1490
排土板寸法（幅×高さ）	mm	2490 × 590	2490 × 590	—
キャノピ/キャビン		キャビン		
燃料タンク容量	L	250	190	315
エンジン仕様		—	尿素搭載	—
尿素タンク容量	L	—	33.9	—
使用燃料		軽油		
メーカ		コベルコ		

※尿素は満タン出庫満タン返却となります。